

DATACARD® SD360™ 和 SD260™ 证卡打印机



引领 新潮流

*SD360™ 和 SD260™ 小巧型
证卡打印机凭借出众的打印质
量、可靠性、易操作性和效率
引领新潮流*

针对桌面应用的最佳发卡选择

Datacard®SD360™ 双面证卡打印机和SD260™ 单面证卡打印机采用业界领先的创新方法，使桌面身份证卡打印变得简单而又经济。SD系列打印机适用于中小型企业、学校、医院、健身俱乐部，以及在繁忙的日常工作中需要打印身份证卡的项目。凭借具有竞争力的功能和价格，SD系列打印机备受青睐。

融合数十项重大创新成果的系列打印机

- **出众的速度和生产效率。** 在更短的时间内打印更多卡片。SD系列打印机比同类其它任何桌面证卡打印机都要快得多。此外，TruePick™抗干扰卡片处理可准确挑选标准和超薄卡片，而无需进行任何调整。
- **卓越的图片质量，令身份证卡具有视觉冲击力。** 新型TrueMatch™打印技术在业界独一无二，可确保卡片上的色彩十分贴近屏幕上的色彩。从始至终，您都能获得一致、清晰的打印结果。
- **任何人都能掌握的简易操作。** 直观的按钮指导您操作轻触式控制面板和液晶显示器屏幕。卡片和耗材易于装入，按照工效学设计的色带盒包含一个嵌入式清洁滚轮。
- **正确连接，易于安装。** 标准内置以太网和USB端口，以及基于浏览器的打印机管理程序，可帮助您将SD系列打印机整合进任何应用或 IT 环境中。

DATA CARD® SD360™ 和 SD260™ 证卡打印机

- SD360™ 打印机: 双面打印
SD260™ 打印机: 单面打印
- 可在同一台打印机上进行彩色和单色打印
- 带有嵌入式清洁滚轮、可重新装载的色带架
- 100张卡自动入卡槽或手动进卡方式 (SD260)
- 先进的打印机驱动; 支持第三方应用开发
- 直观的轻触式液晶显示器面板
- 可选智能卡和磁条编码
- 标准以太网和 USB 连接
- 标准25张卡出卡槽 (可选100张卡出卡槽)



EcoPure

Datacard 集团帮助您创建全面的发卡解决方案

Datacard SD360™ 和 SD260™ 证卡打印机与Datacard的软件、认证耗材和全球服务相结合, 为您提供全面的身份证卡发行解决方案, 从而带来出众的结果。

软件



Datacard® ID Works® 识别软件涵盖从设计到数据捕捉, 再到卡片打印和发行管理的整个发卡过程。

耗材



Datacard® 认证耗材帮助您制作图片质量上乘的身份证卡, 同时优化发卡系统的性能。

服务



欢迎致电Datacard全球服务部和我们的全球授权服务供应商。在Datacard集团逾40年经验的支持下, 他们能够为您提供专业服务。



SD260 / SD360 打印机标准特征和规格	
打印技术	卡片直接打印、热升华/热转移
打印功能	SD260: 单面边到边打印; 手动双面打印 SD360: 单面或双面边到边打印 彩色和单色打印功能 文本、标识和数字化签名; 一维/二维 条形码图像 启用打印池/共享
打印分辨率	300点/英寸, 每个色板256灰度等级
打印速度	彩色打印: 每小时多达200张单面卡 (YMCKT*) 每小时多达155张双面卡 (YMCKT-K*) 单色打印: 每小时多达830张单面卡 (黑色HQ*)
卡容量	自动送卡: 0.03英寸 (0.76毫米) 卡片为100张卡片输入; 25张卡片输出 (标准) 手动送卡: 0.03英寸 (0.76毫米) 卡片为1卡片输入; 5张卡片输出 (SD260)
实际尺寸	SD260: 长15.4 in. x 宽6.9 in. x 高8.8 in. (39.1 cm x 17.5 cm x 22.4 cm) SD260L (长款) 带智能卡: 长21.2 in. x 宽6.9 in. x 高8.8 in. (53.9 cm x 17.5 cm x 22.4 cm) SD360: 长21.2 in. x 宽6.9 in. x 高8.8 in. (53.9 cm x 17.5 cm x 22.4 cm)
重量	SD260: 8.1 lbs (3.7 kg) (取决于选项) SD260L (长款) 带智能卡: 12.0 lbs (5.4 kg) (取决于选项) SD360: 12.0 lbs (5.4 kg) (取决于选项)
连接	双向USB 2.0 高速; 以太网10 Base-T/100-Base-TX (带活动灯)
保修	30个月内标准保修 (自工厂出货之日起) 30个月内免费更换打印头 (无次数限制, 自工厂出货之日起)

SD260 / SD360 打印机选项	
磁条编码	可现场升级 ISO 7811三轨选项 (高、低矫顽力) JIS II 类单轨选项 支持标准和自定义数据格式
智能卡个性化	出厂前预置可选项 (SD260L和SD360) 支持MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa的单线接触/非接触多合一 (读/写) 编码器。DESFire自2012年12月起可用。 支持MIFARE /DESFire (ISO7816, ISO14443, A/B) 的双线接触/非接触多合一 (读/写) 编码器。 现场升级选项 (SD260L和SD360) 支持MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa的单线接触/非接触多合一 (读/写) 编码器。DESFire自2012年12月起可用。 支持MIFARE /DESFire (ISO7816, ISO14443, A/B) 的双线接触/非接触多合一 (读/写) 编码器。 HID iCLASS®, 读/写编码器或只读编码器 HID PC Prox只读读卡器 第三方OEM智能卡选项-即将推出 (仅含接触式读卡器-不含编码器)
OpenCard * (仅SD360)	仅限出厂前预置可选项 支持单面或双面打印 彩色和单色打印 支持前置额外卡槽 支持旧版OpenCard格式 支持以太网或USB
终端用户可升级选项	扩展型100卡出卡槽 扩展性200卡入卡槽 Kensington®打印机安全锁

*色带类型和面板数量: Y=黄色, M=绛红, C=青色, K=黑色, T=覆膜, HQ=高质量

*不支持所有地区

Datacard, SD260, SD360, ID Works, TrueMatch 和 TruePick 是DataCard Corporation在美国和/或其他国家的商标、注册商标和/或服务标志。iCLASS是HID Global Corporation的注册商标。Kensington是ACCO Brands Corporation的注册商标。ENERGY STAR是美国国家环境保护局的注册商标。EcoPure是Bio-Tec Environmental LLC的注册商标。名称和标识都是虚构的。任何与实际名称、商标或商品名的相似之处纯属巧合。

©2011 DataCard Corporation. 版权所有。规格可能发生变动, 恕不另行通知。

IN13-6156-001

Datacard Group

Datacard 美国总部
Minnetonka, Minnesota, U.S.A.
+1.952.933.1223
+1.952.931.0418 传真
www.datacard.com

中国上海
+86.21.2062.7600
+86.21.5426.4142 传真

中国北京
+86.10.8449.0300
+86.10.8809.1287 传真

Datacard 中国
www.datacard.com.cn
咨询热线
400.820.6956

中国武汉
+86.27.8571.2032
+86.27.8589.3016 传真

中国香港
+852.2866.2613
+852.2865.2801 传真

中国深圳
+86.755.8278.9398
+86.755.8278.9391 传真